

## TECHNISCHE DATEN

## EVER

Herstellungsart	Schlinge (ondule)
Polmaterial	80% Ziegenhaar 20% Schurwolle
Rücken	Jutegewebe
Poleinsatzgewicht	ca. 1200 g/m <sup>2</sup>
Polhöhe	ca. 5 mm
Gesamtstärke	ca. 7,2 mm
Breite/Größe	ca. 200 cm
Gesamtgewicht	ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>
Komfortwert	hoch
Strapazierwert	normal (22+ / 31)
Lichtechtheit	Stufe 5
Wasserechtheit	4-5
Brandverhalten	Cfl-s1 (B1)
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,11 m <sup>2</sup> K/W
Trittschallverbesserungsmaß	ca. 23 dB
Elektrostatisches Verhalten	- 1,3 kV
Durchgangswiderstand	ca. 10 <sup>9</sup> Ω
Schnittfestigkeit	ja
Stuhlrolleneignung	ja <sup>*1</sup>
Treppeneignung	ja <sup>*2</sup>
Geeignet für Fußbodenheizung	ja
Herstellungsland	Deutschland

Nicht gegen Wollschädlinge geschützt



<sup>\*1</sup> Bei Einsatz einer Stuhlrollenunterlage <sup>\*2</sup> in Verbindung mit tretford-Treppenprofilen

Farbbezogene Abweichungen zum Kollektionsmuster sind möglich. Stand 07/2013, Änderungen vorbehalten.